

TELÉFONOS SERIE PLATINUM.

Teléfonos Unilínea Con 10 Memorias Para Marcación Abreviada

PLATINUM SERIES



Modelo

- Platinum-10-08

Facilidades

- 10 botones programables
- Lámpara Dual para mensajes (NEON/LED)
- Botón de acceso a correo de voz *
- Puerto para datos **
- Energizado por medio de la línea telefónica ***
- Control de volumen del auricular
- Botones para Flash, Re marcación (redial), Retención (hold) y Silencio (mute)
- Tarjeta de circuitos interna TROPICALIZADA
- Para escritorio o montaje en pared (accesorio no incluido)

Colores

- Arena (Ash)

Garantía

- de 1 año contra defectos de fabricación

*Disponible si el conmutador cuenta con esta facilidad

**Conexión vía MODEM

***Para el encendido de la Lámpara Dual



CONTESTA LAS LLAMADAS CON CETIS.

Cetis

Scitec • Teledex • TeleMatrix

CetisGroup.com

Identificación Del Producto y No. De

Parte:

- Modelo Platinum-10-08 - 10 memorías
- P/N 81101 (ash)

Características Audibles/Visuales:

- Energizado por medio de la línea telefónica **
- Lámpara Dual para mensajes (NEON/LED)
- Detección automática de la lámpara de mensaje (alto/bajo voltaje)
- Programación de botón de acceso a correo de voz *
- Control de volumen del auricular de 4 posiciones
- Control de volumen del timbrado de entrada (Alto/bajo)
- Botón de silencio (Mute) con led indicador de encendido/ apagado
- Botón de retención (Hold) con Led indicador de encendido / apagado
- Auricular compatible con HAC (Hear Aid Compatible)

Características Especiales:

- Compatible con TODOS los sistemas telefónicos (PBX)
- Tecnología Soft Key
- Puerto de datos
- Espacio para Carátulas personalizadas
- Construcción industrial con acabado en Color Mate
- Base antiderrapante

Información Del Producto:

El producto incluye:

- Cable RJ11 de 4.27 mts
- Cable retráctil de 3.65 mts
- Dispositivo de montaje en pared (no incluido)

Especificaciones de voltaje de línea, lámpara de mensaje y timbrado

- Auto detección del voltaje de alimentación
- Corriente de alimentación 20mA-100mA
- Auto detección para lámpara de NEON de 90VCD o LED (bajo voltaje)

Aplicaciones

- Equivalencia del timbrado - .06 B
- Dimensiones del producto 8"x6"x3"
- Peso del empaque por 12 unidades, 14.06 Kg

Certificaciones

- FCC Part 68, FCC Part 15 & UL 1459 Ref.
- ADA/FCC compatible para personas con problemas o deficiencias auditivas

Tarjeta de circuitos interna: Tropicalizada

- Extiende la vida útil del teléfono en áreas tropicales

Facilidades Programables:

- Botón luminoso de acceso a buzón de mensajes
- 10 botones de memoria para servicios
- Tecnología EPROM (no requiere batería)
- Programación de memorias de hasta 32 dígitos
- Botón de FLASH
- Botón de PAUSA (oculto)
- Botón de almacenar (oculto)



La base para montaje en pared se vende por separado.

PLATINUM-10-08

Distribuidor autorizado:

Cetis 
Scitec • Teledex • TeleMatrix